



LX610e Farb-Etikettendrucker

Etiketten in beliebiger Form und Größe drucken und schneiden - in einem Vorgang.

Automatischer eingebauter Konturenschneider

Drucken und Konturenschneiden sind mit dem LX610e in einem einfachen Arbeitsschritt erledigt. Importieren Sie einfach Ihr Design in die mitgelieferte Software und wählen Sie eine Schnittkontur aus. Sie können aus vielen Standard-Konturen wie Quadraten, Kreisen, Sternen oder Rechtecken wählen. Mit einem Software-Upgrade haben Sie sogar die Möglichkeit, individuelle Konturen zu schneiden oder diese direkt in der Software zu erstellen. Sie müssen nie wieder vorgestanzte Etiketten bestellen!

Beste Druckqualität und große Auswahl an Etikettenmaterialien

Produzieren Sie professionelle Farbetiketten mit brillanten und leuchtenden Farben in einer hochauflösenden Fotoqualität mit bis zu 4800 dpi. Um ein perfektes Druckergebnis zu erzielen, können Sie aus einer Vielzahl, für den Konturenschnitt geeigneter Etikettenmaterialien wählen. Egal ob matt, glänzend, transparent, metallisch oder gar strukturiert - DTM Print bietet für jeden Wunsch das passende Material an. Auch eine große Auswahl an vorgestanzten und Endlosmaterialien steht zur Verfügung.



Technische Daten

Druckmethode:	Thermal Inkjet; farbstoffbasierte (dye) oder pigmentierte Tinte
Druckauflösung:	1200 x 1200 dpi; bis zu 1200 x 4800 dpi
Druck-/Schnittgeschwindigkeit:	Vorgestanzte Medien: Bis zu 114,3 mm pro Sekunde (4,5"). Konturenschnitt: Abhängig von der zu schneidenden Form
Tintenart:	Austauschbare farbstoffbasierte oder pigmentierte Tintenpatronen
Farben:	16,7 Millionen
Druckbreite:	Vorgestanzt: 13 mm (0,5") bis 127 mm (5") Konturenschnitt: 13 mm (0,5") bis 104 mm (4,1")
Medienbreite:	Vorgestanzt: 54 mm (2,125") bis 133 mm (5,25") Konturenschnitt: 121 mm (4,75")
Medien Typen:	Rollenetiketten, faltbare Etiketten und Coupons
Medien Sensor:	Beweglicher Lichtsensor für konturgeschnittene Etiketten (die-cut); Reflektionssensor für schwarze Markierungsstreifen (black mark); fortlaufender Endlosdruck (continuous); vorgedruckte Etiketten und Tags
Vorratsrolle:	152 mm (6") maximaler Durchmesser bei 76 mm (3") Kern.
Betriebssysteme:	Windows® 7/8x/10+
Datenschnittstelle:	USB 2.0
Etikettendesign/Konturenschnitt-Software:	Primera PTCreat™ Software enthalten PTCreat™ Pro ist erhältlich gegen eine zusätzliche Gebühr.
Elektrische Leistung:	12 V DC, 5,0 A
Leistungsanforderungen:	100 V-240 V AC, 50/60 Hz, 60 Watt
Zertifizierungen:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Gewicht:	5,7 kg
Abmessungen (BxHxT):	345 mm x 432 mm x 242 mm
Hersteller:	Primera Technology Inc.

Eigenschaften

Der LX610e kombiniert den professionellen Farbetikettendruck mit bis zu 4800 dpi mit einem integrierten digitalen Konturenschneider. Der Desktop-Drucker wird mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Software zum Erstellen von Druck- und Schnittdateien geliefert. Innerhalb weniger Minuten können damit individuelle Etiketten in nahezu jeder Größe und Form erstellt werden. Wie bei jedem anderen Desktop-Farbetikettendrucker können auch vorgestanzte Standardetiketten mit dem Gerät verwendet werden.

PTCreat™ Pro

Mit der mitgelieferten PTCreat™ Software können Sie Bilder importieren und eine Vielzahl von Etikettenformen schneiden. Das Upgrade auf PTCreat™ Pro erweitert die Funktionen der Software um viele zusätzliche Tools, einschließlich des Imports verschiedener Dateien wie .psd, .ai und .pdf. Die Verwendung von Ebenen, der Export von Bildern und das Schneiden von individuellen Konturen um komplexe Grafiken sind ebenfalls Teil von PTCreat Pro. Die automatische Funktion des Nachzeichnens ermöglicht es, durch wenige Klicks einen Konturenschnitt direkt in der Software anzulegen und zu schneiden.



Tinten und Materialien

Mit dem LX610e stehen zwei verschiedene Tintentypen und eine Vielzahl von Etikettenmaterialien zur Verfügung. Verwenden Sie die Tinte auf Farbstoffbasis (dye) für leuchtende und lebendige Farben. Mit der Tinte auf Pigmentbasis drucken Sie Etiketten, die jahrelang dem Sonnenlicht und Wasser widerstehen. Eine ICC-Farbanpassung ist ebenfalls im Druckertreiber integriert und wird automatisch, je nach verwendeter Tinte und Etikettenmaterial geladen.

Deutscher Partner:
Karley Deutschland GmbH
Herner Str. 15b
45657 Recklinghausen
Deutschland
Telefon: +49 2361 979231-0
E-Mail: info@karley.eu
www.karley.eu

DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Germany
Telefon: +49 611 927770
Email: sales@dtm-print.eu
http://dtm-print.eu

